




# GUAINE DI CABLAGGIO

*CABLING SLEEVES*



# GUAINE DI CABLAGGIO PER PROTEZIONE CAVI - IN POLIESTERE

EXPANDABLE CABLING SLEEVES FOR CABLE PROTECTION - POLYESTER



**MATERIALE:** poliestere

**TEMP. DI ESERCIZIO:** da -40 °C a +125 °C

**PUNTO DI FUSIONE:** 240 ± 10 °C

**GRADO DI AUTOESTINGUENZA DELLA GUAINA:**  
ritardante di fiamma VW-1 (UL 1581)

**GRADO DI AUTOESTINGUENZA DEL MATERIALE:** UL94-V2

**CAMPO DI APPLICAZIONE:**  
assemblaggio e protezione meccanica dei cavi

**MATERIAL:** polyester

**OPERATING TEMP.:** from -40 °C to +125 °C

**MELTING POINT:** 240 ± 10 °C

**CABLING SLEEVE SELF-EXTINGUISHING GRADE:**  
flame retardant VW-1 (UL 1581)

**MATERIAL SELF-EXTINGUISHING GRADE:** UL94-V2

**APPLICATIONS:**  
assembly and mechanical protection of cables

| Articolo<br>Code | Misura<br>Size | Lunghezza<br>Length | Colore<br>Colour | D1   | D2   |  |
|------------------|----------------|---------------------|------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | mm             | m                   |                  | Ø mm | Ø mm | Box                                                                                 |
| GCP006MGR        | 6              | 100                 | ■ Grigio   Grey  | 9    | 3    | 1/1                                                                                 |
| GCP006MNE        |                |                     | ■ Nero   Black   |      |      |                                                                                     |
| GCP008MGR        | 8              | 100                 | ■ Grigio   Grey  | 12   | 5    | 1/1                                                                                 |
| GCP008MNE        |                |                     | ■ Nero   Black   |      |      |                                                                                     |
| GCP010MGR        | 10             | 100                 | ■ Grigio   Grey  | 17   | 7    | 1/1                                                                                 |
| GCP010MNE        |                |                     | ■ Nero   Black   |      |      |                                                                                     |
| GCP015MGR        | 15             | 50                  | ■ Grigio   Grey  | 27   | 10   | 1/1                                                                                 |
| GCP015MNE        |                |                     | ■ Nero   Black   |      |      |                                                                                     |
| GCP020MGR        | 20             | 50                  | ■ Grigio   Grey  | 30   | 14   | 1/1                                                                                 |
| GCP020MNE        |                |                     | ■ Nero   Black   |      |      |                                                                                     |
| GCP030MGR        | 30             | 50                  | ■ Grigio   Grey  | 50   | 20   | 1/1                                                                                 |
| GCP030MNE        |                |                     | ■ Nero   Black   |      |      |                                                                                     |
| GCP040MGR        | 40             | 50                  | ■ Grigio   Grey  | 60   | 30   | 1/1                                                                                 |
| GCP040MNE        |                |                     | ■ Nero   Black   |      |      |                                                                                     |

 file n° E515258

**HALOGEN**  
 **FREE**

**FLAME**  
**RETARDANT**



BM SPA • Viale Milano 54/56 • 20089 Rozzano MI • Italy  
Tel. +39 02 8923911 r.a. • Fax +39 02 8256873  
www.bm-group.com • info@bm-group.com



990224 05\_2020