

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER TERMINALI NON ISOLATI B.T. CLASSE 1,2,5,6 E RETI DI TERRA

CAPICORDA RAME B.T.

- non isolati da lastra: occhio
forcella
puntale rotondo
brasati in lega d'argento DIN 46234

- non isolati da tubo: dritti, piegati a 45°, piegati 90°
per conduttori classe 6
piastra ridotta
forcella
puntale

CAPICORDA PER RETI DI TERRA

- non isolati a colletto lungo
- non isolati ad occhio
- non isolati rettangolari

CONNETTORI DI TESTA B.T.

- connettori di testa non isolati
- connettori paralleli non isolati

Aggraffatrice		Sezione mm ² (AWG)																								
Tipo	Articolo	0,25 (22)	0,5 (20)	0,75 (18)	1 (17)	1,5 (16)	2,5 (14)	4 (12)	6 (10)	10 (8)	16 (6)	25 (4)	35 (2)	50 (1/0)	70 (2/0)	95 (3/0)	120 (4/0)	150 (300)	185 (400)	240 (500)	300 (600)	400 (800)	500 (1000)	630 (1250)		
manuale	HB	522																								
	CRIM	535																								
		5305 (kit)																								
	CRIMDEM	5351																								
		5345 (kit)																								
	CRIMPAR	53P000 + 53M5N2																								
		53P000 + 53M5N1																								
		53KPBF (kit)																								
	parallela	6534 + 635D																								
	manici lunghi	526																								
510																										
512																										
523																										
pneumatica	582 + serie 82																									
	1661 + 535D																									
idraulica	50 kN																									
		182/182P (*) + serie 82																								
		1823/1824 (*) + serie 82																								
		1823P + serie 82																								
		1823A1/A2/A3/A4 + serie 82																								
		200 + serie 82																								
		200PA + serie 82																								
60 kN	1833/1833A1 + serie 83																									
80 kN	183/183P (*) + serie 83																									
120 kN	184P/184PL + serie 84																									
125 kN	184 (*) + serie 84																									
130 kN	186 + serie 84																									
batteria	55 kN	37A055/37A055A1 + serie 83																								
	60 kN	383 (*) + serie 83																								
	62 kN	38A062 + serie 85																								
	120 kN	384 (*) + serie 84																								
	130 kN	38A130 + serie 84 38A130L + serie 84																								
testata	50 kN	200A + serie 82																								
	60 kN	2833 + serie 83																								
	80 kN	283 (*) + serie 83																								
	120 kN	284/284L + serie 84																								
	230 kN	286 + serie 84 270 + serie 70																								

(*) referenza in esaurimento

CL5 = solo terminali Classe 1, 2, 5 (sono esclusi i terminali Classe 6 che arrivano sino alla sezione 185 mm²)

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER TERMINALI NON ISOLATI B.T. DIN E NFC

CAPICORDA RAME B.T.

- non isolati a norma DIN 46235
- non isolati a norma DIN 46235 in rame non stagnato
- non isolati piegati a 90° ottenuti da capicorda a norma DIN 46235
- non isolati a norma NFC

CONNETTORI DI TESTA

- non isolati a norma DIN 46267/1

Aggraffatrice		Sezione mm ² (AWG)																								
Tipo	Articolo	0,25 (22)	0,5 (20)	0,75 (18)	1 (17)	1,5 (16)	2,5 (14)	4 (12)	6 (10)	10 (8)	16 (6)	25 (4)	35 (2)	50 (1/0)	70 (2/0)	95 (3/0)	120 (4/0)	150 (300)	185 (400)	240 (500)	300 (600)	400 (800)	500 (1000)	630 (1250)		
manuale	manici lunghi	524																								
		525																								
		511																								
		513																								
		582 + serie 82																								
idraulica	50 kN	182/182P (*) + serie 82																								
		1823/1824 (*) + serie 82																								
		1823P + serie 82																								
		1823A1/A2/A3/A4 + serie 82																								
		200 + serie 82																								
		200PA + serie 82																								
		60 kN	1833/1833A1 + serie 83							NF	NF															
		80 kN	183/183P (*) + serie 83							NF	NF															
batteria	120 kN	184P + serie 84																								
		184PL + serie 84																							NF	
		125 kN	184 (*) + serie 84																							NF
		130 kN	186 + serie 84																							NF
		55 kN	37A055/37A055A1 + serie 83								NF	NF														
testata	120 kN	60 kN	383 (*) + serie 83							NF	NF															
		62 kN	38A062 + serie 85																						NF	
		130 kN	384 (*) + serie 84																							
		38A130 + serie 84																								
		38A130L + serie 84																							NF	
50 kN	200A + serie 82																									
60 kN	2833 + serie 83									NF	NF															
80 kN	283 (*) + serie 83									NF	NF															
120 kN	284 + serie 84																									
284L + serie 84																								NF		
286 + serie 84																										

(*) referenza in esaurimento

NF = solo terminali NFC (sono esclusi i terminali DIN)

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER TERMINALI NON ISOLATI M.T.

CAPICORDA RAME M.T.

- non isolati
- non isolati a doppio foro

GIUNTI RAME M.T.

- non isolati

Aggraffatrice		Sezione mm ² (AWG)															
Tipo	Articolo	6 (10)	10 (8)	16 (6)	25 (4)	35 (2)	50 (1/0)	70 (2/0)	95 (3/0)	120 (4/0)	150 (300)	185 (400)	240 (500)	300 (600)	400 (800)	500 (1000)	630 (1250)
idraulica	50 kN	582 + serie 82															
		182/182P (*) + serie 82															
		1823/1824 (*) + serie 82															
		1823P + serie 82															
		1823A1/A2/A3/A4 + serie 82															
		200 + serie 82															
	60 kN	200PA + serie 82															
	60 kN	1833/1833A1 + serie 83															
	80 kN	183/183P (*) + serie 83															
	120 kN	184P/184PL + serie 84															
125 kN	184 (*) + serie 84																
130 kN	186 + serie 84																
batteria	55 kN	37A055/37A055A1 + serie 83															
	60 kN	383 (*) + serie 83															
	62 kN	38A062 + serie 85															
	120 kN	384 (*) + serie 84															
	130 kN	38A130 + serie 84															
	38A130L + serie 84																
testata	50 kN	200A + serie 82															
	60 kN	2833 + serie 83															
	80 kN	283 (*) + serie 83															
	120 kN	284/284L + serie 84															
	286 + serie 84																

(*) referenza in esaurimento

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER TERMINALI NON ISOLATI IN ALLUMINIO E BIMETALLICI

CAPICORDA ALLUMINIO

- non isolati per conduttori in alluminio DIN 48201

CAPICORDA BIMETALLICI

- non isolati ad occhiello
- non isolati ad occhiello DIN 48201

GIUNTI ALLUMINIO

- non isolati per conduttori in alluminio DIN 48201
- non isolati per conduttori in alluminio Media Tensione
- non isolati di riduzione per conduttori in alluminio o rame Media Tensione

Aggraffatrice		Sezione mm ² (AWG)																	
Tipo	Articolo	6 (10)	10 (8)	16 (6)	25 (4)	35 (2)	50 (1/0)	70 (2/0)	95 (3/0)	120 (4/0)	150 (300)	185 (400)	240 (500)	300 (600)	400 (800)	500 (1000)	630 (1250)		
manuale	manici lunghi	582 + serie 82																	
		182/182P (*) + serie 82																	
		1823/1824 (*) + serie 82																	
		50 kN	1823P + serie 82																
			1823A1/A2/A3/A4 + serie 82																
			200 + serie 82																
200PA + serie 82																			
idraulica	60 kN	1833/1833A1 + serie 83																	
		183/183P (*) + serie 83																	
		80 kN	184P/184PL + serie 84																
			184 (*) + serie 84																
			125 kN	186 + serie 84															
				186 + serie 86															
batteria	130 kN	37A055/37A055A1 + serie 83																	
		383 (*) + serie 83																	
		60 kN	38A062 + serie 85																
			384 (*) + serie 84																
			120 kN	38A130 + serie 84															
				38A130L + serie 84															
testata	130 kN	200A + serie 82																	
		283 (*) + serie 83																	
		50 kN	2833 + serie 83																
			284/284L + serie 84																
			60 kN	286 + serie 84															
				286 + serie 86															

(*) referenza in esaurimento

D = solo terminali in alluminio e bimetallici DIN (sono esclusi i terminali bimetallici DIN)

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER TERMINALI PREISOLATI

CAPICORDA PREISOLATI IN PVC

- preisolati da lastra: occhio
forcella
puntale piatto e rotondo
- preisolati da lastra e antivibranti: occhio
forcella
puntale rotondo

CAPICORDA PREISOLATI IN NYLON

- preisolati da lastra: occhio
forcella
puntale rotondo
- preisolati da tubo: neri
neri per conduttori classe 6
neri a piastra ridotta
neri a forcella
neri a puntale
colorati

CONNETTORI DI TESTA

- preisolati in PVC
- preisolati in nylon
- con isolante termorestringente (solo dove indicato con "T")

MORSETTIERE EQUIPOTENZIALI

- per connessioni volanti di coda a crimpare (solo dove indicato con "C")

Aggraffatrice		Sezione mm ² (AWG)																								
Tipo	Articolo	0,25 (22)	0,5 (20)	0,75 (18)	1 (17)	1,5 (16)	2,5 (14)	4 (12)	6 (10)	10 (8)	16 (6)	25 (4)	35 (2)	50 (1/0)	70 (2/0)	95 (3/0)	120 (4/0)	150 (300)	185 (400)	240 (500)	300 (600)	400 (800)	500 (1000)	630 (1250)		
manuale	HB 536		+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T																	
	CRIM 534																									
	CRIMDEM 5341																									
	5345 (kit)																									
	53P02H																									
	CRIMPAR 53P000 + 53M02H																									
	53KPBF (kit)																									
	parallela 6534 + 634D																									
	manici 6534 + 636D																									
	lunghi 528		C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T																
pneumatica	582 + serie 82																									
	1661 + 534D																									
	182/182P (*) + serie 82																									
	1823/1824 (*) + serie 82																									
	1823P + serie 82																									
	1823A1/A2/A3/A4 + serie 82																									
	200 + serie 82																									
	200PA + serie 82																									
	60 kN 1833/1833A1 + serie 83																									
	80 kN 183/183P (*) + serie 83																									
idraulica	120 kN 184P/184PL + serie 84																									
	125 kN 184 (*) + serie 84																									
	130 kN 186 + serie 84																									
	55 kN 37A055/37A055A1 + serie 83																									
	60 kN 383 (*) + serie 83																									
	62 kN 38A062 + serie 85																									
	120 kN 384 (*) + serie 84																									
	130 kN 38A130 + serie 84																									
	38A130L + serie 84																									
	testata	55 kN 200A + serie 82																								
60 kN 283 (*) + serie 83																										
80 kN 2833 + serie 83																										
120 kN 284/284L + serie 84																										
286 + serie 84																										

(*) referenza in esaurimento

CT = connettori di testa con isolante termorestringente e connettori di coda

+T = la pinza aggraffa anche i connettori di testa con isolante termorestringente oltre ai terminali preisolati in PVC e nylon

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER TERMINALI A BUSSOLA

- non isolati cavo singolo
- preisolati cavo singolo
- preisolati cavo singolo in bandella (solo dove indicato con "S")
- preisolati cavo doppio

Aggraffatrice		Sezione mm ² (AWG)																						
Tipo	Articolo	0,08 (28)	0,25 (22)	0,5 (20)	0,75 (18)	1 (17)	1,5 (16)	2,5 (14)	4 (12)	6 (10)	10 (8)	16 (6)	25 (4)	35 (2)	50 (1/0)	70 (2/0)	95 (3/0)	120 (4/0)	150 (300)	185 (400)	240 (500)			
manuale	HB	540																						
		541																						
		542																						
	CRIM		537																					
			539																					
			533																					
			5305 (kit)																					
	CRIMDEM		5371																					
			5391																					
			5331																					
	manuale	CRIMPAR		5345 (kit)																				
				53P02E																				
				53P000 + 53M02E																				
			53P2E1																					
			53P000 + 53M2E1																					
			53P000 + 53M5D2																					
			53P5D1																					
			53P000 + 53M5D1																					
			53KPBF (kit)																					
			53P000 + 53M2E4			D	D	D	D	D	D	D												
	53P000 + 53M2E5										D	D												
CRIMQ		5382																						
		53816																						
manici lunghi		527																						
		582 + serie 82																						
bandella		5375			S	S	S	S	S															
		1661 + 537D																						
pneumatica		1661 + 539D																						
	50 kN		182/182P (*) + serie 82																					
		1823/1824 (*) + serie 82																						
		1823P + serie 82																						
		1823A1/A2/A3/A4 + serie 82																						
		200 + serie 82																						
idraulica			200PA + serie 82																					
		60 kN	1833/1833A1 + serie 83																					
		80 kN	183/183P (*) + serie 83																					
		120 kN	184P/184PL + serie 84																					
		125 kN	184 (*) + serie 84																					
	130 kN	186 + serie 84																						
batteria	55 kN	37A055/37A055A1 + serie 83																						
	60 kN	383 (*) + serie 83																						
	62 kN	38A062 + serie 85																						
	120 kN	384 (*) + serie 84																						
	130 kN	38A130 + serie 84																						
testata		38A130L + serie 84																						
	55 kN	200A + serie 82																						
	60 kN	2833 + serie 83																						
	80 kN	283 (*) + serie 83																						
120 kN		284/284L + serie 84																						
		286 + serie 84																						

(*) referenza in esaurimento
 S = solo bussola in bandella
 D = solo bussola a cavo doppio

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER CONNETTORI INNESTO RAPIDO IN OTTONE NON ISOLATI

- non isolati femmina
- non isolati femmina a bandiera
- non isolati maschio
- non isolati femmina + maschio
- non isolati da lastra ottone aperto ad occhiello

Aggraffatrice		Articolo	Sezione mm ² (AWG)									
			0,1 (27)	0,25 (22)	0,5 (20)	0,75 (18)	1 (17)	1,5 (16)	2,5 (14)	4 (12)	6 (10)	
dritto	manuale	HB 530										
		CRIM 531										
		CRIMDEM 5313										
		CRIMDEM 5345 (kit)										
		CRIMPAR 53P000 + 53M2CL										
		CRIMPAR 53P000 + 53M02C										
		CRIMPAR 6534 + 631D										
	parallela	6534 + 6311D										
		6534 + 6321D										
		6534 + 6322D										
	pneumatica	1661 + 531D										
		CRIM 5311										
	a bandiera	manuale	CRIM 5312									
			CRIMDEM 5314									
CRIMDEM 5315												
parallela		6534 + 6321D										
		6534 + 6322D										

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER CONNETTORI INNESTO RAPIDO PREISOLATI

CONNETTORI INNESTO RAPIDO PVC

- preisolati e antivibranti: femmina
femmina tutta isolata
maschio
femmina + maschio

CONNETTORI INNESTO RAPIDO NYLON

- preisolati e antivibranti: femmina tutta isolata
maschio tutto isolato
- preisolati a bandiera: femmina

CONNETTORI A SPINA CILINDRICA PVC

- preisolati, antivibranti a spina cilindrica: femmina
maschio

CONNETTORI A SPINA CILINDRICA NYLON

- preisolati, antivibranti a spina cilindrica: femmina
maschio

Aggraffatrice		Sezione mm ² (AWG)									
Tipo	Articolo	0,1 (27)	0,25 (22)	0,5 (20)	0,75 (18)	1 (17)	1,5 (16)	2,5 (14)	4 (12)	6 (10)	
dritto	manuale	HB	536								
		CRIM	534								
			5305 (kit)								
		CRIMDEM	5341								
			5345 (kit)								
	pneumatica		53P02H								
			53P000 + 53M02H								
			53KPBF (kit)								
		parallela	6534 + 636D								
			1661 + 534D								
a bandiera	manuale	CRIM	532								
		CRIMPAR	53P000+53M02F								

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER DERIVAZIONI A C

- rame rosso
- stagnate

Aggraffatrice		Sezione mm ² (AWG)																
Tipo	Articolo	6 (10)	10 (8)	16 (6)	25 (4)	35 (2)	50 (1/0)	70 (2/0)	95 (3/0)	120 (4/0)	150 (300)	185 (400)	240 (500)	300 (600)	400 (800)	500 (1000)	630 (1250)	
manuale	manici lunghi	529																
		582 + serie 82																
idraulica	50 kN	182/182P (*) + serie 82																
		1823/1824 (*) + serie 82																
		1823P + serie 82																
		1823A1/A2/A3/A4 + serie 82																
		200 + serie 82																
		200PA + serie 82																
		60 kN	1833/1833A1 + serie 83															
		80 kN	183/183P (*) + serie 83															
		120 kN	184P/184PL + serie 84															
		125 kN	184 (*) + serie 84															
batteria	130 kN	186 + serie 84																
	55 kN	37A055/37A055A1 + serie 83																
	60 kN	383 (*) + serie 83																
	62 kN	38A062 + serie 85																
	120 kN	384 (*) + serie 84																
	130 kN	38A130 + serie 84																
testata		38A130L + serie 84																
	55 kN	200A + serie 82																
	60 kN	283 (*) + serie 83																
	80 kN	2833 + serie 83																
	120 kN	284/284L + serie 84																
		286 + serie 84																

(*) referenza in esaurimento