



GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER TERMINALI NON ISOLATI B.T. CLASSE 1,2,5,6 E RETI DI TERRA

CAPICORDA RAME B.T.

- non isolati da lastra: occhiello
forcella
puntale rotondo
brasati in lega d'argento DIN 46234

- non isolati da tubo: dritti, piegati a 45°, piegati 90°
per conduttori classe 6
piastra ridotta
forcella
puntale

CAPICORDA PER RETI DI TERRA

- non isolati a colletto lungo
- non isolati ad occhiello
- non isolati rettangolari

CONNETTORI DI TESTA B.T.

- connettori di testa non isolati
- connettori paralleli non isolati

Aggraffatrice

Tipo	Articolo	0.25 (22)	0.5 (20)	0.75 (18)	1 (17)	1.5 (16)	2.5 (14)	4 (12)	6 (10)	10 (8)	16 (6)	25 (4)	Sezione mm² (AWG)
manuale	HB 520												
	CRIM 535												
	5305 (kit)												
	CRIMDEM 5351												
	5345 (kit)												
	CRIMPAR 53P000 + 53MSN2												
	53P000 + 53MSN1												
	53KPBF (kit)												
	parallela 6534 + 635D												
	526												
pneumatica	manici lunghi 510												
	512												
	523												
	582 + serie 82												
	1661 + 535D												
	182/182P (*) + serie 82												
	1823/1824 (*) + serie 82												
	1823P + serie 82												
	1823A1/A2/A3/A4 + serie 82												
	200 (*) + serie 82												
idraulica	200PA (*) + serie 82												
	60 kN 1833/1833A1 + serie 83												
	80 kN 183/183P (*) + serie 83												
	120 kN 184P/184PL + serie 84												
	125 kN 184 (*) + serie 84												
	130 kN 186 + serie 84												
	55 kN 37A055/37A055A1 + serie 83												
	60 kN 383 (*) + serie 83												
	62 kN 38A062 + serie 85												
	120 kN 384 (*) + serie 84												
batteria	130 kN 38A130 + serie 84												
	38A130L + serie 84												
	50 kN 200A (*) + serie 82												
	60 kN 2833 + serie 83												
	80 kN 283 (*) + serie 83												
	120 kN 284/284L + serie 84												
	286 + serie 84												
	230 kN 270 + serie 70												
testata													

(*) referenza in esaurimento

CL5 = solo terminali Classe 1,2, 5 (sono esclusi i terminali Classe 6 che arrivano sino alla sezione 185 mm²)



GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER TERMINALI NON ISOLATI B.T. CLASSE 1,2,5,6 E RETI DI TERRA

CAPICORDA RAME B.T.

- non isolati da lastra: occhiello
forcella
puntale rotondo
brasati in lega d'argento DIN 46234

- non isolati da tubo: dritti, piegati a 45°, piegati 90°
per conduttori classe 6
piastra ridotta
forcella
puntale

CAPICORDA PER RETI DI TERRA

- non isolati a colletto lungo
- non isolati ad occhiello
- non isolati rettangolari

CONNETTORI DI TESTA B.T.

- connettori di testa non isolati
- connettori paralleli non isolati

Aggraffatrice			Sezione mm² (AWG/kcmil)																							
Tipo		Articolo	0,25 (22)	0,5 (20)	0,75 (18)	1 (17)	1,5 (16)	2,5 (14)	4 (12)	6 (10)	10 (8)	16 (6)	25 (4)	35 (2)	50 (1/0)	70 (2/0)	95 (3/0)	120 (4/0)	150 (300)	185 (400)	240 (500)	300 (600)	400 (800)	500 (1000)	630 (1250)	
manuale	HB	520																								
	CRIM	535																								
		5305 (kit)																								
	CRIMDEM	5351																								
		5345 (kit)																								
	CRIMPAR	53P000 + 53M5N2																								
		53P000 + 53M5N1												25												
		53KPBF (kit)																								
	parallela	6534 + 635D																								
	manici lunghi	526													35											
		510														50										
		512																								
		523																								
582 + serie 82																										
pneumatica		1661 + 535D																								
idraulica	50 kN	182/182P (*) + serie 82																				CL5				
		1823/1824 (*) + serie 82																				CL5				
		1823P + serie 82																				CL5				
		1823A1/A2/A3/A4 + serie 82																				CL5				
		200 (*) + serie 82																				CL5				
	60 kN	200PA (*) + serie 82																				CL5				
		1833/1833A1 + serie 83																				CL5	CL5			
		80 kN	183/183P (*) + serie 83																			CL5	CL5			
		120 kN	184P/184PL + serie 84																			CL5	CL5	CL5		
		125 kN	184 (*) + serie 84																			CL5	CL5	CL5		
130 kN	186 + serie 84																			CL5	CL5	CL5				
batteria	55 kN	37A055/37A055A1 + serie 83																			CL5	CL5				
	60 kN	383 (*) + serie 83																			CL5	CL5				
	62 kN	38A062 + serie 85																			CL5	CL5				
	120 kN	384 (*) + serie 84																			CL5	CL5	CL5			
	130 kN	38A130 + serie 84																			CL5	CL5	CL5			
testata		38A130L + serie 84																			CL5	CL5	CL5			
		200A (*) + serie 82																			CL5					
		60 kN	2833 + serie 83																			CL5	CL5			
		80 kN	283 (*) + serie 83																			CL5	CL5			
		120 kN	284/284L + serie 84																			CL5	CL5	CL5		
	286 + serie 84																				CL5	CL5	CL5			
	230 kN	270 + serie 70																								

(*) referenza in esaurimento

CL5 = solo terminali Classe 1,2, 5 (sono esclusi i terminali Classe 6 che arrivano sino alla sezione 185 mm²)

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER TERMINALI NON ISOLATI B.T. DIN E NFC

CAPICORDA RAME B.T.

- non isolati a norma DIN 46235
- non isolati a norma DIN 46235 in rame non stagnato
- non isolati piegati a 90° ottenuti da capicorda a norma DIN 46235
- non isolati a norma NFC

CONNETTORI DI TESTA

- non isolati a norma DIN 46267/1

Aggraffatrice		Sezione mm² (AWG/kcmil)																							
Tipo	Articolo	0,25 (22)	0,5 (20)	0,75 (18)	1 (17)	1,5 (16)	2,5 (14)	4 (12)	6 (10)	10 (8)	16 (6)	25 (4)	35 (2)	50 (1/0)	70 (2/0)	95 (3/0)	120 (4/0)	150 (300)	185 (400)	240 (500)	300 (600)	400 (800)	500 (1000)	630 (1250)	
manuale	manici lunghi	524																							
		525																							
		511																							
		513																							
		582 + serie 82																							
idraulica	50 kN	182/182P (*) + serie 82																							
		1823/1824 (*) + serie 82																							
		1823P + serie 82																							
		1823A1/A2/A3/A4 + serie 82																							
		200 (*) + serie 82																							
		200PA (*) + serie 82																							
	60 kN	1833/1833A1 + serie 83						NF	NF																
	80 kN	183/183P (*) + serie 83						NF	NF																
	120 kN	184P + serie 84							NF																
		184PL + serie 84							NF														NF		
125 kN	184 (*) + serie 84							NF														NF			
130 kN	186 + serie 84							NF														NF			
batteria	55 kN	37A055/37A055A1 + serie 83						NF	NF																
	60 kN	383 (*) + serie 83						NF	NF																
	62 kN	38A062 + serie 85							NF												NF				
	120 kN	384 (*) + serie 84							NF																
	130 kN	38A130 + serie 84							NF																
38A130L + serie 84								NF														NF			
testata	50 kN	200A (*) + serie 82																							
	60 kN	2833 + serie 83						NF	NF																
	80 kN	283 (*) + serie 83						NF	NF																
	120 kN	284 + serie 84							NF																
		284L + serie 84							NF													NF			
		286 + serie 84																							

(*) referenza in esaurimento

NF = solo terminali NFC (sono esclusi i terminali DIN)

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER TERMINALI NON ISOLATI M.T.

CAPICORDA RAME M.T.

- non isolati
- non isolati a doppio foro

GIUNTI RAME M.T.

- non isolati

Aggraffatrice		Sezione mm² (AWG/kcmil)															
Tipo	Articolo	6 (10)	10 (8)	16 (6)	25 (4)	35 (2)	50 (1/0)	70 (2/0)	95 (3/0)	120 (4/0)	150 (300)	185 (400)	240 (500)	300 (600)	400 (800)	500 (1000)	630 (1250)
idraulica	582 + serie 82																
	182/182P (*) + serie 82																
	1823/1824 (*) + serie 82																
	1823P + serie 82																
	1823A1/A2/A3/A4 + serie 82																
	200 (*) + serie 82																
	200PA (*) + serie 82																
	60 kN 1833/1833A1 + serie 83																
	80 kN 183/183P (*) + serie 83																
	120 kN 184P/184PL + serie 84																
batteria	125 kN 184 (*) + serie 84																
	130 kN 186 + serie 84																
	55 kN 37A055/37A055A1 + serie 83																
	60 kN 383 (*) + serie 83																
	62 kN 38A062 + serie 85																
	120 kN 384 (*) + serie 84																
testata	130 kN 38A130 + serie 84																
	38A130L + serie 84																
	50 kN 200A (*) + serie 82																
	60 kN 2833 + serie 83																
	80 kN 283 (*) + serie 83																
	120 kN 284/284L + serie 84																
	286 + serie 84																

(*) referenza in esaurimento

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER TERMINALI NON ISOLATI IN ALLUMINIO E BIMETALLICI

CAPICORDA ALLUMINIO

- non isolati per conduttori in alluminio DIN 48201

CAPICORDA BIMETALLICI

- non isolati per conduttori in alluminio Media Tensione
- non isolati per conduttori in alluminio DIN 48201

GIUNTI ALLUMINIO

- non isolati per conduttori in alluminio DIN 48201
- non isolati per conduttori in alluminio Media Tensione
- non isolati di riduzione per conduttori in alluminio o rame Media Tensione

Aggraffatrice			Sezione mm ² (AWG/kcmil)															
Tipo		Articolo	6 (10)	10 (8)	16 (6)	25 (4)	35 (2)	50 (1/0)	70 (2/0)	95 (3/0)	120 (4/0)	150 (300)	185 (400)	240 (500)	300 (600)	400 (800)	500 (1000)	630 (1250)
manuale	manici lunghi	582 + serie 82																
		182/182P (*) + serie 82																
		1823/1824 (*) + serie 82																
		1823P + serie 82																
		1823A1/A2/A3/A4 + serie 82																
		200 (*) + serie 82																
		200PA (*) + serie 82																
idraulica	50 kN	1823/1833A1 + serie 83																
		183/183P (*) + serie 83																
		184P/184PL + serie 84																
		184 (*) + serie 84																
		186 + serie 84																
		186 + serie 86																
		37A055/37A055A1 + serie 83																
batteria	60 kN	383 (*) + serie 83																
		38A062 + serie 85																
		384 (*) + serie 84																
		38A130 + serie 84																
		38A130L + serie 84																
		200A (*) + serie 82																
		283 (*) + serie 83																
testata	80 kN	2833 + serie 83																
		284/284L + serie 84																
		286 + serie 84																
		286 + serie 86																
		284/284L + serie 84																
		286 + serie 84																
		286 + serie 86																

(*) referenza in esaurimento

G = solo terminali per conduttori in alluminio DIN

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER TERMINALI PREISOLATI

CAPICORDA PREISOLATI IN PVC

- preisolati da lastra: occhiello
forcella
puntale piatto e rotondo
- preisolati da lastra e antivibranti: occhiello
forcella
puntale rotondo

CAPICORDA PREISOLATI IN NYLON

- preisolati da lastra: occhiello
forcella
puntale rotondo
- preisolati da tubo: neri
neri per conduttori classe 6
neri a piastra ridotta
neri a forcella
neri a puntale
colorati

CONNETTORI DI TESTA

- preisolati in PVC
- preisolati in nylon
- con isolante termorestringente (solo dove indicato con "T")

MORSETTIERE EQUIPOTENZIALI

- per connessioni volanti di coda a crimpare (solo dove indicato con "C")

Aggraffatrice			Sezione mm ² (AWG/kcmil)																							
Tipo		Articolo	0,25 (22)	0,5 (20)	0,75 (18)	1 (17)	1,5 (16)	2,5 (14)	4 (12)	6 (10)	10 (8)	16 (6)	25 (4)	35 (2)	50 (1/0)	70 (2/0)	95 (3/0)	120 (4/0)	150 (300)	185 (400)	240 (500)	300 (600)	400 (800)	500 (1000)	630 (1250)	
manuale	HB	520	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T																	
	CRIM	534																								
		5305 (kit)																								
	CRIMDEM	5341																								
		5345 (kit)																								
		53P02H																								
	CRIMPAR	53P000 + 53M02H																								
		53KPBF (kit)																								
		6534 + 634D																								
	parallela	6534 + 636D																								
	manici	528		C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T																
	lunghi	582 + serie 82																								
pneumatica		1661 + 534D																								
		182/182P (*) + serie 82																								
idraulica		1823/1824 (*) + serie 82																								
		1823P + serie 82																								
		1823A1/A2/A3/A4 + serie 82																								
		200 (*) + serie 82																								
		200PA (*) + serie 82																								
	60 kN	1833/1833A1 + serie 83																								
	80 kN	183/183P (*) + serie 83																								
	120 kN	184P/184PL + serie 84																								
	125 kN	184 (*) + serie 84																								
	130 kN	186 + serie 84																								
batteria	55 kN	37A055/37A055A1 + serie 83																								
	60 kN	383 (*) + serie 83																								
	62 kN	38A062 + serie 85																								
	120 kN	384 (*) + serie 84																								
	130 kN	38A130 + serie 84																								
		38A130L + serie 84																								
testata	55 kN	200A (*) + serie 82																								
	60 kN	283 (*) + serie 83																								
	80 kN	2833 + serie 83																								
	120 kN	284/284L + serie 84																								
		286 + serie 84																								

(*) referenza in esaurimento

CT = connettori di testa con isolante termorestringente e connettori di coda

+T = anche connettori di testa con isolante termorestringente oltre ai terminali preisolati in PVC e nylon

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER CONNETTORI INNESTO RAPIDO IN OTTONE NON ISOLATI

- non isolati femmina
- non isolati femmina a bandiera
- non isolati maschio
- non isolati femmina + maschio
- non isolati da lastra ottone aperto ad occhiello

Aggraffatrice			Sezione mm² (AWG/kcmil)								
Tipo		Articolo	0,1 (27)	0,25 (22)	0,5 (20)	0,75 (18)	1 (17)	1,5 (16)	2,5 (14)	4 (12)	6 (10)
dritto	manuale	HB	530								
		CRIM	531								
			5305 (kit)								
		CRIMDEM	5313								
			5345 (kit)								
		CRIMPAR	53P000 + 53M2CL								
			53P000 + 53M02C								
			6534 + 631D								
		parallela	6534 + 6311D								
			6534 + 6321D								
	6534 + 6322D										
	pneumatica	1661 + 531D									
a bandiera	manuale	CRIM	5311								
			5312								
		CRIMDEM	5314								
			5315								
		parallela	6534 + 6321D								
			6534 + 6322D								

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER CONNETTORI INNESTO RAPIDO PREISOLATI

CONNETTORI INNESTO RAPIDO PVC

- preisolati e antivibranti: femmina
femmina tutta isolata
maschio
femmina + maschio

CONNETTORI INNESTO RAPIDO NYLON

- preisolati e antivibranti: femmina tutta isolata
maschio tutto isolato

- preisolati a bandiera: femmina

CONNETTORI A SPINA CILINDRICA PVC

- preisolati, antivibranti a spina cilindrica: femmina
maschio

CONNETTORI A SPINA CILINDRICA NYLON

- preisolati, antivibranti a spina cilindrica: femmina
maschio

Aggraffatrice			Sezione mm² (AWG/kcmil)									
Tipo		Articolo	0,1 (27)	0,25 (22)	0,5 (20)	0,75 (18)	1 (17)	1,5 (16)	2,5 (14)	4 (12)	6 (10)	
dritto	manuale	HB 520										
		CRIM 534										
		5305 (kit)										
		5341										
		CRIMDEM 5345 (kit)										
		53P02H										
		CRIMPAR 53P000 + 53M02H										
		53KPBF (kit)										
	parallela 6534 + 636D											
	pneumatica	1661 + 534D										
a bandiera	manuale	CRIM 532										
		CRIMPAR 53P000+53M02F										

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER DERIVAZIONI A C

- rame rosso
- stagnate

Aggraffatrice			Sezione mm ² (AWG/kcmil)															
Tipo		Articolo	6 (10)	10 (8)	16 (6)	25 (4)	35 (2)	50 (1/0)	70 (2/0)	95 (3/0)	120 (4/0)	150 (300)	185 (400)	240 (500)	300 (600)	400 (800)	500 (1000)	630 (1250)
manuale	manici lunghi	529																
		582 + serie 82																
		182/182P (*) + serie 82																
		1823/1824 (*) + serie 82																
		1823P + serie 82																
idraulica	50 kN	1823A1/A2/A3/A4 + serie 82																
		200 (*) + serie 82																
		200PA (*) + serie 82																
		60 kN 1833/1833A1 + serie 83																
		80 kN 183/183P (*) + serie 83																
	120 kN	184P/184PL + serie 84																
		125 kN 184 (*) + serie 84																
		130 kN 186 + serie 84																
		55 kN 37A055/37A055A1 + serie 83																
		60 kN 383 (*) + serie 83																
batteria	120 kN	62 kN 38A062 + serie 85																
		130 kN 384 (*) + serie 84																
		38A130 + serie 84																
		38A130L + serie 84																
		55 kN 200A (*) + serie 82																
testata	120 kN	60 kN 283 (*) + serie 83																
		80 kN 2833 + serie 83																
		284/284L + serie 84																
		286 + serie 84																

(*) referenza in esaurimento