

PID:
02537000

CID:
C.1993.1272

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

BM SPA
VIA MILANO 54/56
20089 ROZZANO MI
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo 9960)

Connecting devices
(Type ref. 9960)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on

1997-08-01

Aggiornato il | Updated on

2025-01-28

Sostituisce | Replaces

2010-10-27



IMQ S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 1997-08-01
Aggiornato il | Updated on 2025-01-28
Sostituisce | Replaces 2010-10-27

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

BM SPA
VIA MILANO 54/56
20089 ROZZANO MI
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002281 CLBM11.C02LCBM11+1 20089 ROZZANO MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004

Rapporti | Test Reports

MI24-0112256-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo di dispositivo Type of device</i>	morsetto / terminal
<i>Tipo di esecuzione Type of execution</i>	singolo / single
<i>Tipo di costruzione Type of construction</i>	monoblocco / enbloc
<i>Terminali Terminals</i>	morsetti a vite / screw terminals
<i>Protezione contro la scossa elettrica Protection against electric shock</i>	senza protezione / without protection
<i>Grado di protezione Degree of protection (IP)</i>	IP00
<i>Tensione nominale Rated voltage</i>	450 V
<i>Temperatura ambiente Ambient temperature (T)</i>	T85 °C
<i>Indice di tracking Tracking index (PTI)</i>	PTI175

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT97002137.1

Marca | Trade mark **BM (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **9960**
Capacità di connessione | Connecting capacity **25 mm²**

AR.Z0003J

Marca | Trade mark **BM (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **9960CS**
Capacità di connessione | Connecting capacity **25 mm²**
Descrizione | Description **con lamella salvacavo / with wire protector**

Ulteriori informazioni | Additional Information

I dispositivi di connessione possono essere realizzati con il corpo di materiale trasparente, blu trasparente o

verde trasparente.

Numero di conduttori connettibili:

- (2x25 - 2/3x16 - 2/4x10)mm² rigidi;
- (2x25 - 2/3x16 - 2/4x10 - 2/4x6)mm² flessibili.

Numero di conduttori connettibili con lamella salvacavo :

(2x25 - 2/3x16 - 2/4x10 - 2/8x6 - 2/11x4 - 4/16x2,5) mm² rigidi e flessibili.

Gli articoli soddisfano le prescrizioni del sott. par. 30.2.3.2 " Resistenza al calore e al fuoco" della norma EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023, tenendo conto dei requisiti della norma IEC/EN 60695-2-11.

The connecting devices may be made with transparent, blue transparent or green transparent insulating material.

Number of the connectible conductors:

- (2x25 - 2/3x16 - 2/4x10)mm² rigid;
- (2x25 - 2/3x16 - 2/4x10 - 2/4x6)mm² flexible.

Number of the connecting conductors with wire protector :

(2x25 - 2/3x16 - 2/4x10 - 2/8x6 - 2/11x4 - 4/16x2,5) mm² rigid and flexible.

The articles meet the requirements of sub-clause 30.2.3.2 " Resistance to heat an fire" of standard EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023, taking into account the requirements of IEC/EN 60695-2-11.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT97002137

BTZ.025300.DD23

Importo modelli ENEC - 0253 - Dispositivi di connessione | ENEC models - 0253 - Connecting devices

1

PID:
02537000

CID:
C.1993.1272

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

BM SPA
VIA MILANO 54/56
20089 ROZZANO MI
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo 9961)

Connecting devices
(Type ref. 9961)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **1995-02-11**

Aggiornato il | Updated on **2025-01-28**

Sostituisce | Replaces **2010-10-27**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 1995-02-11
Aggiornato il | Updated on 2025-01-28
Sostituisce | Replaces 2010-10-27

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

BM SPA
VIA MILANO 54/56
20089 ROZZANO MI
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002281 CLBM11.C02LCBM11+1 20089 ROZZANO MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004

Rapporti | Test Reports

MI24-0112253-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo di dispositivo Type of device</i>	morsetto / terminal
<i>Tipo di esecuzione Type of execution</i>	singolo / single
<i>Tipo di costruzione Type of construction</i>	monoblocco / enbloc
<i>Terminali Terminals</i>	morsetti a vite / screw terminals
<i>Protezione contro la scossa elettrica Protection against electric shock</i>	senza protezione / without protection
<i>Grado di protezione Degree of protection (IP)</i>	IP00
<i>Tensione nominale Rated voltage</i>	450 V
<i>Temperatura ambiente Ambient temperature (T)</i>	T85 °C
<i>Indice di tracking Tracking index (PTI)</i>	PTI175

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT95000264.1

Marca | Trade mark **BM (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **9961**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **9961**
Capacità di connessione | Connecting capacity **35 mm²**

AR.Z0004H

Marca | Trade mark **BM (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **9961CS**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **9961CS**
Capacità di connessione | Connecting capacity **35 mm²**
Descrizione | Description **con lamella salvacavo / with wire protector**

Ulteriori informazioni | Additional Information

I dispositivi di connessione possono essere realizzati con il corpo di materiale trasparente, blu trasparente o verde trasparente.

Numero di conduttori connettibili:

- (2x35-2/3x25-2/4x16)mm² rigidi;
- (2x35-2x25-2/3x16-2x10)mm² flessibili.

Numero di conduttori connettibili con lamella salvacavo :

(2x35 - 2/3x25 - 2/4x16 - 2/7x10 - 2/11x6 - 2/16x4 - 5/17x2,5) mm² rigidi e flessibili.

Gli articoli soddisfano le prescrizioni del sott. par. 30.2.3.2 " Resistenza al calore e al fuoco" della norma EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023, tenendo conto dei requisiti della norma IEC/EN 60695-2-11.

The connecting devices may be made with transparent, blue transparent or green transparent insulating material.

Number of connectible conductors:

- (2x35-2/3x25-2/4x16)mm² rigid;
- (2x35-2x25-2/3x16-2x10)mm² flexible.

Number of the connecting conductors with wire protector :

(2x35 - 2/3x25 - 2/4x16 - 2/7x10 - 2/11x6 - 2/16x4 - 5/17x2,5) mm² rigid and flexible.

The articles meet the requirements of sub-clause 30.2.3.2 " Resistance to heat an fire" of standard EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023, taking into account the requirements of IEC/EN 60695-2-11.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT95000264

BTZ.025300.DD23

Importo modelli ENEC - 0253 - Dispositivi di connessione | ENEC models - 0253 - Connecting devices

1