



Scheda tecnica

No. **11FA02A**

Versione **V01.0**

Famiglia prodotto: Fascette - Fascette in nylon
Codici articolo: B1025V0, B1536V0, B2036V0, B2048V0, B3048V0, B3848V0, B3876V0
Descrizione: FASCETTE IN NYLON - AUTOESTINGUENTI UL94-V0

Immagine



Specifiche

MATERIALE: poliammide (PA 6.6)
COLORE: bianco
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V0
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C
TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.
NORME DI RIF.: EN 62275:2015-02
CLASSIFICAZIONE: tipo 1 (EN)
MONTAGGIO: aprire la confezione poco prima dell'utilizzo

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
B1025V0	2,5	100	20,5	3	80	100/5000
B1536V0	3,6	150	36	3,5	180	100/2500
B2036V0	3,6	200	52,5	3,5	180	100/2000
B2048V0	4,8	200	49,5	3,5	230	100/1500
B3048V0	4,8	300	81	3,5	230	100/1000
B3848V0	4,8	370	106,7	3,5	230	100/2500
B3876V0	7,6	370	106,7	8,5	540	100/1000



HALOGEN
FREE

V0