



Scheda tecnica

No. **11FA09A**

Versione **V01.0**

Famiglia prodotto: Fascette - Fascette in nylon UV resistant
Codici articolo: N2412, N4912, N7412, N8912, N1012
Descrizione: FASCETTE IN NYLON RESISTENTI AI RAGGI UV · PER CARICHI PESANTI

Immagine



Specifiche

MATERIALE: poliammide (PA 6.6) + carbon black
COLORE: nero
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C
TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.
NORME DI RIF.: EN 62275:2015-02
CLASSIFICAZIONE: tipo 1 (EN), tipo 21 (UL)
MONTAGGIO: aprire la confezione poco prima dell'utilizzo

| Codice | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Ø max di serraggio (mm) | Ø min di serraggio (mm) | Resistenza minima di trazione (N) | |
|--------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|
| N2412 | 12,4 | 230 | 57 | 9 | 1200 | |
| N4912 | 12,4 | 480 | 136,5 | 9 | 1200 | |
| N7412 | 12,4 | 730 | 216,1 | 9 | 1200 | 100/100 |
| N8912 | 12,4 | 880 | 263,9 | 9 | 1200 | |
| N1012 | 12,4 | 1000 | 305 | 9 | 1200 | |



file n° E 223175

**HALOGEN
FREE**

**UV
RESISTANT**