


**Famiglia prodotto:** Terminali - Terminali non isolati a connessione rapida  
**Codici articolo:** 01198, 01199, 02198, 02199, 01298, 01299, 02298, 02299  
**Descrizione:** TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA · NON ISOLATI · MASCHIO + FEMMINA

**Immagine**



**Disegno tecnico**



**Specifiche**

**MATERIALE TERMINALE:** ottone stagnato/passivato  
**NORMA DI RIF.:** EN 61210: 2010-11  
**TEMPERATURA ESERCIZIO:** da -40 °C a +110 °C

Codice	Materiale	Esecuzione	Sezione (mm <sup>2</sup> )	Sezione (AWG/MCM)	Per maschio (mm)	Per maschio (")	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	
01198	ottone passivato	sciolti	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	100/1000
01199	ottone stagnato	sciolti	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	
02198	ottone passivato	bobina	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	1300/1300
02199	ottone stagnato	bobina	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	
01298	ottone passivato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	100/1000
01299	ottone stagnato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	
02298	ottone passivato	bobina	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	1800/1800
02299	ottone stagnato	bobina	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	

