

Famiglia prodotto: Attrezzature oleodinamiche - Aggraffatrici
Codici articolo: 1833, 1833A1
Descrizione: PINZA AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA MANUALE · 60KN · MATRICI SERIE 83

Immagine



Caratteristiche

- apertura laterale a scatto per la crimpatura dei giunti e un veloce posizionamento delle matrici
- testa ruotabile di 180° per facilitare l'aggraffatura in spazi limitati
- due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l'altra di aggraffatura
- dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura per garantire la qualità dell'aggraffatura
- dispositivo di rilascio a levetta per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

Specifiche

FORZA D'AGGRAFFATURA ALLA MATRICE: 60 kN

MATRICI: serie 83

- CAMPO DI UTILIZZO:**
- terminali
 - non isolati da 10 a 300 mm²
 - non isolati classe 6 da 10 a 185 mm²
 - standard DIN da 10 a 240 mm²
 - standard NFC da 4 a 240 mm²
 - media tensione da 25 a 300 mm²
 - in alluminio da 16 a 185 mm²
 - bimetallici da 16 a 150 mm²
 - bimetallici DIN da 16 a 185 mm²
 - preisolati da 10 a 95 mm²
 - derivazioni a C da 10 a 95 mm²
 - a bussola da 50 a 150 mm²

Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Peso (kg)	Dim. confezione LxIxH (mm)	
1833	pressa 60 kN completa di cassetta custodia	410	140	70	3,1	450x280x80	
1833A1	assortimento completo di • pressa 60 kN • serie matrici per terminali non isolati da 10 a 240 mm ² • serie matrici per derivatori a C da 16 a 95 mm ² • cassetta custodia	410	140	70	3,1	450x280x80	VA

SERIE83