

**Famiglia prodotto:** Attrezzature oleodinamiche - Aggraffatrici  
**Codici articolo:** 38A130, 38A130L  
**Descrizione:** PINZA AGGRAFFATRICE A BATTERIA · 130KN · MATRICI SERIE 84

### Immagine



### Caratteristiche

- LED ad anello per fornire indicazioni sul ciclo di aggraffatura e per illuminare l'area di lavoro
- tasto per l'avanzamento del pistone
- tasto per la ritrazione del pistone
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- gancio per il trasporto o cavo di sicurezza
- connessione USB per l'analisi dei dati e la manutenzione preventiva
- tasto di blocco di sicurezza
- membrana di protezione per ventilare l'elettronica mantenendola al sicuro da umidità e polvere
- display a LED per livello carica batteria, integrità ciclo di lavoro, manutenzione
- protezione elettronica in caso di sovrappressione
- fermo automatico a fine aggraffatura per maggior sicurezza dell'utilizzatore
- spegnimento automatico
- velocità nell'aggraffatura grazie al motore ad alte prestazioni
- pompa idraulica a due stadi per una maggiore velocità di lavoro
- apertura a "C"
- sfera di blocco matrici
- aggraffatura esagonale sino a 400 mm<sup>2</sup>
- matrici intercambiabili

### Specifiche

**FORZA D'AGGRAFFATURA ALLA MATRICE:** 130 kN

**MATRICI:** serie 84

**BATTERIA:** Stanley, Litio, 18V, 5.0Ah

**CAMPO DI UTILIZZO:**

- terminali
- conduttori classe 1,2,5 da 10 a 400 mm<sup>2</sup>
  - conduttori classe 6 da 10 a 185 mm<sup>2</sup>
  - standard DIN da 10 a 300 mm<sup>2</sup>
  - standard NFC da 6 a 300/400 mm<sup>2</sup> (38A130/38A130L)
  - media tensione da 25 a 400 mm<sup>2</sup>
  - in alluminio e bimetallici da 16 a 300 mm<sup>2</sup>
  - preisolati da 10 a 240 mm<sup>2</sup>
  - derivazioni a C da 10 a 150 mm<sup>2</sup>
  - bussola da 50 a 150 mm<sup>2</sup>

| Codice  | Descrizione   | Apertura "C" max (mm) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Peso (kg) | Dim. confezione LxIxH (mm) |  |
|---------|---|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|----------------------------|---|
| 38A130  | assortimento completo di:<br>• pressa 130 kN<br>• batteria ricaricabile Stanley, Lithium, 18V 5.0Ah<br>• caricabatteria Stanley alimentato a 220V AC<br>• cassetta custodia | 27                    | 400            | 75             | 310           | 7         | 594x494x149                | VA  |
| 38A130L | assortimento completo di:<br>• pressa 130 kN<br>• batteria ricaricabile Stanley, Lithium, 18V 5.0Ah<br>• caricabatteria Stanley alimentato a 220V AC<br>• cassetta custodia | 45                    | 430            | 75             | 310           | 7,4       | 594x494x149                |   |