



## FISA TEHNICA

No. **31AA12C**

Versiune **V01.2**

**Familie de produse:** Echipamente hidraulice - Unelte de crimpare  
**Cod produs:** 38A130, 38A130L  
**Descriere:** CLEȘTE DE SERTIZARE · PE BATERIE · 130KN · MATRIȚE SERIA 84

### Imagine



### Caracteristici

- inel LED pentru a oferi informații despre ciclul de crimpare și pentru a ilumina locul de muncă
- declanșator de lucru cu funcție de oprire a motorului la cursă
- declanșator de eliberare
- mână ergonomică din plastic bi-component
- inel de manevrare pentru transport (curea) sau cablu de siguranță
- conexiune USB pentru analiza datelor și întreținere preventivă
- declanșator de blocare pentru siguranță
- membrană de protecție pentru ventilația electronicelor, menținându-le în siguranță împotriva umezelii și prafului
- panou de afisare LED pentru nivelul de încărcare a bateriei, conformitatea ciclului, întreținere
- protecție electronică în caz de suprapresiune
- funcție rapidă de oprire a motorului la finalizarea crimpării sau tăierii pentru o siguranță ridicată a utilizatorului
- funcție de economisire a energiei pentru deconectarea instrumentului
- viteză de crimpare îmbunătățită de un motor de înaltă performanță
- 2 etape ale pompei hidraulice pentru un avans rapid îmbunătățit
- deschidere în formă de "C"
- sfere de reținere a matrițelor
- crimpare hexagonală de până la 400 mm<sup>2</sup>
- set de matrițe interschimbabile

### Specificații

**FORȚĂ DE SERTIZARE LA NIVELUL MATRIȚEI:** 130 kN

**MATRIȚE:** Seria 84

**BATERIE:** Stanley, LITIUM, 18V 5.0Ah

**DOMENIU DE UTILIZARE:** terminale

- conductori clasa 1, 2, 5 de la 10 la 400 mm<sup>2</sup>
- conductori clasa 6 de la 10 la 185 mm<sup>2</sup>
- standard DIN de la 10 la 300 mm<sup>2</sup>
- standard NFC de la 6 la 300/400 mm<sup>2</sup> (38A130/38A130L)
- medie tensiune de la 25 la 400 mm<sup>2</sup>
- aluminiu și bimetalice de la 16 la 300 mm<sup>2</sup>
- izolate de la 10 la 240 mm<sup>2</sup>
- derivații în C de la 10 la 150 mm<sup>2</sup>
- mufe de la 50 la 150 mm<sup>2</sup>

Cod	Deschidere maximă "C" (mm)	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Greutate (kg)	Dimensiuni pachet LxWxH (mm)	
38A130	27	400	75	310	7	594x494x149	VA
38A130L	45	430	75	310	7,4	594x494x149	



**SERIE84**