



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

No. **31AA14F**

Wersja **V01.0**

Rodzina produktów: Narzędzia hydrauliczne - Pompy i głowice
Kod towaru: 2833
Opis: GŁOWICA · ZASILANA POMPĄ HYDRAULICZNĄ · DO 630 mm² (MATRYCE SERIA 83)

Obraz



Cechy

- boczne otwieranie na zatrask do zaciskania złązek i szybkiego pozycjonowania matryc
- z szybkozłączką męską z automatycznym blokowaniem
- do pracy konieczne jest połączenie z pompą o ciśnieniu roboczym 700 bar

Dane techniczne

SIŁA ZACISKANIA NA MATRYCY:

60 kN
seria 83

MATRYCE:

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- końcówki
- nieizolowane od 10 do 300 mm²
 - nieizolowane klasa 6 od 10 do 185 mm²
 - standard DIN od 10 do 240 mm²
 - standard NFC od 4 do 240 mm²
 - średniego napięcia d 25 do 300 mm²
 - aluminiowe od 16 do 185 mm²
 - bimetaliczne od 16 do 150 mm²
 - bimetaliczne DIN od 16 do 185 mm²
 - izolowane od 10 do 95 mm²
 - złącza boczne typu C od 10 do 95 mm²
 - tulejkowe od 50 o 150 mm²

Kod	Opis	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Waga (kg)	Wymiary opakowania (DxSxW) (mm)	
2833	Głowica zaciskająca 60 kN do pompy	230	70	55	1,76	295x155x110	VA

SERIE83