



Scheda tecnica

No. **31AB03B**

Versione **V01.0**

Famiglia prodotto: Attrezzature oleodinamiche - Tranciacavi e tranciacuni

Codici articolo: 38T130

Descrizione: TRANCIACAVI-TRANCIAFUNI A BATTERIA - 130KN

Immagine



Caratteristiche

- LED ad anello per fornire indicazioni sul ciclo di aggraffatura e per illuminare l'area di lavoro
- tasto per l'avanzamento del pistone
- tasto per la ritrazione del pistone
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- gancio per il trasporto o cavo di sicurezza
- connessione USB per l'analisi dei dati e la manutenzione preventiva
- tasto di blocco di sicurezza
- membrana di protezione per ventilare l'elettronica mantenendola al sicuro da umidità e polvere
- display a LED per livello carica batteria, integrità ciclo di lavoro, manutenzione
- protezione elettronica in caso di sovrappressione
- fermo automatico a fine taglio per maggior sicurezza dell'utilizzatore
- spegnimento automatico
- velocità di taglio grazie al motore ad alte prestazioni
- pompa idraulica a due stadi per una maggiore velocità di lavoro
- cavo, fune, barra in rame, alluminio e acciaio
- massimo passaggio sino a 45 mm di diametro
- tipo di taglio a ghigliottina
- chiusura con perno
- lame intercambiabili
- testa ruotabile 220°

Specifiche

TEMPO DI TAGLIO: da 10 a 30 s
MASSIMO PASSAGGIO: 45 mm
FORZA: 130 kN
BATTERIA: Stanley, Lithium, 18V 5.0Ah
PRESA USB: Micro

Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Peso (kg)	Dim. confezione LxIxH (mm)	
38T130	tranciacavi / tranciacuni	505	75	330	8,65	594x494x149	VA