

		Specyfikacja techniczna				No. 31AC06A Wersja V01.2																	
Rodzina produktów:		Narzędzia hydrauliczne - Narzędzia wielogłowicowe																					
Kod towaru:		200F																					
Opis:		GŁOWICA PRZEBIJAJĄCA · DO PRASY WIELOGŁOWICOWEJ																					
Obraz 																							
Dane techniczne MATRYCE PRZEBIJAJĄCE: seria T, seria Q i seria R GWINT PRZYŁĄCZA PRZEBIJAKA: M16 x 1.5 WYMIARY MAKSYMALNE PRZEBICIA: • otwór okrągły: 60,5 mm • otwór kwadratowy: 50 mm x 50 mm MAKSYMALNA GRUBOŚĆ PRZEBIJANIA: • blachy żelazne (maks. 3 mm) • blachy stalowe (maks. 1,5 mm) JAK UŻYWAĆ: • zamontować głowicę na ręcznej wielogłowicowej prasie hydraulicznej BM 200 • wykonać wstępny otwór na blasze za pomocą wiertła • przeciągnąć sworzeń prowadzący przez wstępny otwór CECHY: • do pracy konieczne jest połączenie z ręczną wielogłowicową prasą hydrauliczną BM 200 • za pomocą adaptera BM 200CC można połączyć z pompą																							
<table><tr><th>Kod</th><th>Opis</th><th>Długość (mm)</th><th>Szerokość (mm)</th><th>Grubość (mm)</th><th>Waga (kg)</th><th>Wymiary opakowania (DxSxW) (mm)</th><th></th></tr><tr><td>200F</td><td>Głowica przebijająca do wielogłowicowej ręcznej prasy hydraulicznej BM 200</td><td>90</td><td>60</td><td>60</td><td>1,6</td><td>NA</td><td>SC</td></tr></table>								Kod	Opis	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Waga (kg)	Wymiary opakowania (DxSxW) (mm)		200F	Głowica przebijająca do wielogłowicowej ręcznej prasy hydraulicznej BM 200	90	60	60	1,6	NA	SC
Kod	Opis	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Waga (kg)	Wymiary opakowania (DxSxW) (mm)																	
200F	Głowica przebijająca do wielogłowicowej ręcznej prasy hydraulicznej BM 200	90	60	60	1,6	NA	SC																