

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Do połączeń ruchomych


Kod towaru: 9924Q, 993Q, 994Q

Opis: LISTWY ZACISKOWE POJEDYNCZE EKWIPOTENCJALNE · KOŃCOWE · RĘCZNIE DOKRĘCANE

Obraz



Obrazy wymiary



Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliwęglan przezroczysty (PC) UL 94 V0

ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz

ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana

IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11

TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki

MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA: 85 °C

STOPIEŃ OCHRONY: IP20

NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Kod	Przekrój przewodnika (mm ²)	Zdolność łączenia Rozdział (mm ²)	Zdolność łączenia II. przewodów sztywnych	Zdolność łączenia II. przewodów elastycznych	Napięcie nominalne (V)	Prąd próby (A)	Śruba	D1 (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	
9924Q	4	4 2,5 1,5	2 2 ÷ 3 2 ÷ 4	2 2 ÷ 3 2 ÷ 4	450	32	M4	4,5	10,3	21	20/20
993Q	6	6 4 2,5	2 2 ÷ 3 2 ÷ 4	2 2 2 ÷ 4	450	41	M4	6	11,8	22,5	20/20
994Q	10	10 6 4	2 2 ÷ 3 2 ÷ 4	2 2 2 ÷ 4	450	57	M6	7,9	14,7	26	20/20

