



Scheda tecnica

No. **41MC01F**


Versione **V01.0**

Famiglia prodotto: Morsettiere da quadro - Per quadri unipolari
Codici articolo: QM108007C, QM112508C, QM116008C, QM125012C, QM140012C, QM150012B
Descrizione: MORSETTIERE · MODULARI · UNIPOLARI · 80A, 125A, 160A, 250A, 400A, 500A

Immagine



Disegno tecnico



Specifiche

CORPO ISOLANTE: poliammide (PA 6.6) UL 94 V0
COPERCHIO: policarbonato (PC)
CORPO CONDUTTIVO: ottone stagnato
VITI: acciaio zincato
TENSIONE D'ISOLAMENTO: 1000 V AC/DC (IEC), 600 V AC/DC (UL)
NORME DI RIF.: IEC/EN 60947-7-1, UL 1059

Codice	In (A)	Connessioni (mm x Nr.)	IEC conduttore (mm ²)	UL conduttore (AWG/MCM)	IEC coppia (Nm)	UL coppia (lb x in)	IEC Uimp (kV)	IEC Icw (kA)	IEC Ipk (kA)	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
QM108007C	80 (IEC)	Ø 6,8 x 1	6 - 16	16 - 4	3,5	19,5	12	3	22	27	47	66	
	85 (UL)	Ø 6,8 x 2	2,5 - 16	16 - 4	3,5	19,5							
		Ø 4,5 x 4	2,5 - 6	16 - 8	1,2	10,6							
QM112508C	125 (IEC)	Ø 10 x 1	10 - 35	8 - 1/0	8,5	57	12	4,2	30	29	46	76	5/5
	150 (UL)	Ø 6,8 x 1	6 - 16	14 - 2	3,5	31							
		Ø 6,8 x 6	2,5 - 16	14 - 4	3,5	31							
QM116008C	160 (IEC)	Ø 12,3 x 1	10 - 70	8 - 3/0	8,5	75	12	11,8	30	29	46	76	
	200 (UL)	Ø 6,8 x 1	6 - 16	14 - 2	3,5	31							
		Ø 6,8 x 6	2,5 - 16	14 - 4	3,5	31							
QM125012C	250 (IEC)	Ø 15 x 1	35 - 120	6 - 250	19	168	12	24,5	51	47	50	97	
	255 (UL)	Ø 9 x 2	6 - 35	10 - 1	4,4	39							
		Ø 6,8 x 5	2,5 - 16	14 - 4	2,7	24							
QM140012C	400 (IEC)	Ø 19 x 1	95 - 185	3/0 - 400	25	221	12	24,5	51	47	50	97	3/3
	335 (UL)	Ø 9 x 2	6 - 35	10 - 1	4,4	39							
		Ø 6,8 x 5	2,5 - 16	14 - 4	2,7	24							
QM150012B		[25x9] x 1	4-6x(15,5x0,8)	min 2x(20x1)	13,5	120	12	24,5	51	47	50	97	
	500 (IEC)		2-6x(20x1)	max 8x(24x1)									
	335 (UL)	Ø 9 x 2	6 - 35	10 - 1	4,4	39							
		Ø 6,8 x 5	2,5 - 16	14 - 4	2,7	24							
		Ø 6,1 x 4	2,5 - 10	14 - 6	2,7	24							

