



Specyfikacja techniczna

No. **41MC01F**

Wersja **V01.1**

Rodzina produktów: Modułowe bloki rozdzielcze - Do jednobiegunowych bloków rozdzielczych


Kod towaru: QM108007C, QM112508C, QM116008C, QM125012C, QM140012C, QM150012B

Opis: BLOKI ROZDZIELCZE MODUŁOWE - EKWIPOTENCJALNE

Obraz



Obrazy wymiary



Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA6.6) UL 94 V0

POKRYWA: poliwęglan (PC)

ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz cynowany

ŚRUBY: stal ocynkowana

NAPIĘCIE NOMINALNE IZOLACJI: 1000 V AC/DC (IEC), 600 V AC/DC (IEC)

NORMA ODNIESIENIA: IEC/EN 60947-7-1, UL 1059

Kod	In (A)	Wejścia (mm x Nr.)	Zakres przewodów IEC (mm ²)	Zakres przewodów UL (AWG/kcmil)	Moment dokręcania IEC (Nm)	Moment dokręcania UL (lb x in)	IEC U _{imp} (kV)	IEC I _{cw} (kA)	IEC I _{pk} (kA)	L1	W1	S1
QM108007C	80 (IEC)	Ø 6,8 x 1	6 - 16	16 - 4	3,5	19,5	12	3	22	27	47	66
	85 (UL)	Ø 6,8 x 2 Ø 4,5 x 4	2,5 - 16 2,5 - 6	16 - 4 16 - 8	3,5 1,2	19,5 10,6						
QM112508C	125 (IEC)	Ø 10 x 1	10 - 35	8 - 1/0	8,5	57	12	4,2	30	29	46	76
	150 (IEC)	Ø 6,8 x 1	6 - 16	14 - 2	3,5	31						
	150 (UL)	Ø 6,8 x 6	2,5 - 16	14 - 4	3,5	31						
QM116008C	160 (IEC)	Ø 12,3 x 1	10 - 70	8 - 3/0	8,5	75	12	11,8	30	29	46	76
	200 (IEC)	1	6 - 16	14 - 2	3,5	31						
	200 (UL)	Ø 6,8 x 1	2,5 - 16	14 - 4	3,5	31						
QM125012C	250 (IEC)	Ø 15 x 1	35 - 120	6 - 250	19	168	12	24,5	51	47	50	97
	255 (IEC)	Ø 9 x 2	6 - 35	10 - 1	4,4	39						
	255 (UL)	Ø 6,8 x 5	2,5 - 16	14 - 4	2,7	24						
	255 (UL)	Ø 6,1 x 4	2,5 - 10	14 - 6	2,7	24						
QM140012C	400 (IEC)	Ø 19 x 1	95 - 185	3/0 - 400	25	221	12	24,5	51	47	50	97
	335 (IEC)	Ø 9 x 2	6 - 35	10 - 1	4,4	39						
	335 (UL)	Ø 6,8 x 5	2,5 - 16	14 - 4	2,7	24						
	335 (UL)	Ø 6,1 x 4	2,5 - 10	14 - 6	2,7	24						
QM150012B	500 (IEC)	[25x9] x 1	4-6x(15,5x0,8) 2-6x(20x1) 2-8x(24x1)	min 2x(20x1) max 8x(24x1)	13,5	120	12	24,5	51	47	50	97
	335 (IEC)		6 - 35	10 - 1	4,4	39						
	335 (UL)	Ø 9 x 2	2,5 - 16	14 - 4	2,7	24						
	335 (UL)	Ø 6,8 x 5	2,5 - 10	14 - 6	2,7	24						



dok. nr E 70156

**HALOGEN
FREE**