





































Famiglia prodotto: Nastri isolanti - Nastri in PVC
Codici articolo: ESB1510BI, ESB1510BL, ESB1510GI, ESB1510GR, ESB1510GV, ESB1510MA, ESB1510NE, ESB1510RO, ESB1510VE, ESB1525BI, ESB1525BL, ESB1525GI, ESB1525GR, ESB1525GV, ESB1525MA, ESB1525NE, ESB1525RO, ESB1525VE, ESB1925BI, ESB1925BL, ESB1925GI, ESB1925GR, ESB1925GV, ESB1925MA, ESB1925NE, ESB1925RO, ESB1925VE, ESB2525BI, ESB2525BL, ESB2525GI, ESB2525GR, ESB2525GV, ESB2525MA, ESB2525NE, ESB2525RO, ESB2525VE
Descrizione: NASTRI ISOLANTI · IN PVC · SPESSORE 0.15

Immagine



Specifiche

MATERIALE: PVC
RESISTENTE A: acidi, agenti atmosferici, agenti corrosivi, alcali, olio, umidità
TEMPERATURA ESERCIZIO: 0°C - +90°C
CARICO DI ROTTURA: 28 N/cm equivalente a 18.6 N/mm²
ALLUNGAMENTO A ROTTURA: 200
ADESIONE ALL'ACCIAIO: 2.2
ADESIONE AL DORSO: 2
RIGIDITÀ DIELETTICA: 45
RIGIDITÀ DIELETTICA: 45 kV/mm
NORME DI RIF.: IEC 60454-2
INFIAMMABILITÀ: ritardante di fiamma
CLASSIFICAZIONE: EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90
NORME DI RIF.: IEC 60454-2

Codice	Colore	Spessore (mm)	Altezza (mm)	Lunghezza (m)	
ESB1510BI	 Bianco	0,15	15	10	
ESB1510BL	 Blu	0,15	15	10	
ESB1510GI	 Giallo	0,15	15	10	
ESB1510GR	 Grigio	0,15	15	10	
ESB1510GV	 GialloVerde	0,15	15	10	10/200
ESB1510MA	 Marrone	0,15	15	10	
ESB1510NE	 Nero	0,15	15	10	
ESB1510RO	 Rosso	0,15	15	10	
ESB1510VE	 Verde	0,15	15	10	
ESB1525BI	 Bianco	0,15	15	25	
ESB1525BL	 Blu	0,15	15	25	
ESB1525GI	 Giallo	0,15	15	25	
ESB1525GR	 Grigio	0,15	15	25	
ESB1525GV	 GialloVerde	0,15	15	25	10/100
ESB1525MA	 Marrone	0,15	15	25	
ESB1525NE	 Nero	0,15	15	25	
ESB1525RO	 Rosso	0,15	15	25	
ESB1525VE	 Verde	0,15	15	25	
ESB1925BI	 Bianco	0,15	19	25	
ESB1925BL	 Blu	0,15	19	25	
ESB1925GI	 Giallo	0,15	19	25	
ESB1925GR	 Grigio	0,15	19	25	
ESB1925GV	 GialloVerde	0,15	19	25	10/100
ESB1925MA	 Marrone	0,15	19	25	
ESB1925NE	 Nero	0,15	19	25	
ESB1925RO	 Rosso	0,15	19	25	
ESB1925VE	 Verde	0,15	19	25	
ESB2525BI	 Bianco	0,15	25	25	
ESB2525BL	 Blu	0,15	25	25	
ESB2525GI	 Giallo	0,15	25	25	
ESB2525GR	 Grigio	0,15	25	25	
ESB2525GV	 GialloVerde	0,15	25	25	8/80
ESB2525MA	 Marrone	0,15	25	25	
ESB2525NE	 Nero	0,15	25	25	
ESB2525RO	 Rosso	0,15	25	25	
ESB2525VE	 Verde	0,15	25	25	



FLAME
RETARDANT