

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

PER TERMINALI NON ISOLATI IN ALLUMINIO E BIMETALLICI

CAPICORDA ALLUMINIO

- non isolati per conduttori in alluminio DIN 48201

CAPICORDA BIMETALLICI

- non isolati ad occhiello
- non isolati ad occhiello DIN 48201

GIUNTI ALLUMINIO

- non isolati per conduttori in alluminio DIN 48201
- non isolati per conduttori in alluminio Media Tensione
- non isolati di riduzione per conduttori in alluminio o rame Media Tensione

Aggraffatrice		Sezione mm ² (AWG)																
Tipo	Articolo	6 (10)	10 (8)	16 (6)	25 (4)	35 (2)	50 (1/0)	70 (2/0)	95 (3/0)	120 (4/0)	150 (300)	185 (400)	240 (500)	300 (600)	400 (800)	500 (1000)	630 (1250)	
manuale	manici lunghi	582 + serie 82																
		182/182P (*) + serie 82																
		1823/1824 (*) + serie 82																
		50 kN	1823P + serie 82															
			1823A1/A2/A3/A4 + serie 82															
			200 + serie 82															
200PA + serie 82																		
idraulica	60 kN	1833/1833A1 + serie 83																
		183/183P (*) + serie 83																
		80 kN	184P/184PL + serie 84															
			184 (*) + serie 84															
			186 + serie 84															
			186 + serie 86															
batteria	120 kN	37A055/37A055A1 + serie 83																
		383 (*) + serie 83																
		38A062 + serie 85																
		384 (*) + serie 84																
		38A130 + serie 84																
		38A130L + serie 84																
testata	120 kN	200A + serie 82																
		283 (*) + serie 83																
		2833 + serie 83																
		284/284L + serie 84																
		286 + serie 84																
		286 + serie 86																

(*) referenza in esaurimento

D = solo terminali in alluminio e bimetallici DIN (sono esclusi i terminali bimetallici DIN)