



SERIE 84

MATRICI SERIE 84

COMPATIBILITÀ

- **184P/184PL/186** oleodinamica manuale
- **184** oleodinamica manuale (fuori catalogo)

- **38A130/38A130L** oleodinamica a batteria
- **384** oleodinamica a batteria (fuori catalogo)
- **284/284L/286** testata per centraline

MATERIALE: acciaio + trattamento termico

FINITURA: brunitura

SPESSORE: 35 mm

mm ²	Per conduttori in rame										Per tutti
	non isolati cl 1,2,5 (capocorda, connettore di testa)		non isolati classe 6 (capocorda)		non isolati DIN 46235, 46234, 46267/1 (capocorda, connettore di testa)		non isolati NFC (capocorda, connettore di testa)		non isolati media tensione (capocorda, connettore di testa)		prearrotondatore Art. matrice
	Art. matrice	ID	Art. matrice	ID	Art. matrice	ID	Art. matrice	ID	Art. matrice	ID	
6	---	-	---	-	---	-	184706		---	-	---
10	184010	7	184010	7	184310	6	184710		---	-	---
16	184016	7.5	184016	7.5	184316	8	184716		---	-	---
25	184025	9	184025	9	184325	10	184725		184325	10	---
35	184035	11	184035	11	184050	12	184735		184050	12	---
50	184050	12	184435	13	184070	14	184750		184050	12	184550
70	184070	14	184070	14	184095	16	184770		184095	16	184570
95	184095	16	184012	18	184012	18	184795		184015	20	184595
120	184012	18	184015	20	184015	20	184712		184018	22	184512
150	184015	20	184018	22	184018	22	184715		184018	22	184515
185	184018	22	184024	25	184024	25	184718		184030	28	184518
240	184024	25	---	-	184030	28	184724		184030	28	184524
300	184030	28	---	-	184424	32	184730		---	-	184530
400	184040	35	---	-	---	-	184740*		184040	35	184540

mm ²	Per conduttori in rame				Per conduttori in alluminio					
	preisolati (capocorda)		derivatori a C		bussola		non isolati (bimetallici)		non isolati DIN 48201 (capocorda, bimetallici, giunti)	
	Art. matrice	ID	Art. matrice	ID	Art. matrice	ID	Art. matrice	ID	Art. matrice	ID
6	---	-	---	-	---	-	---	-	---	-
10	184110		184210		---	-	---	-	---	-
16	184116		---	-	---	-	184450	15	184050	12
25	184125		184225		---	-	---	-	---	-
35	184135		184235		---	-	---	-	184435	13
50	184150		---	-	184650		184015	20	184450	15
70	184170		184270		184670		184015	20	184015	20
95	184195		184295		184695		184015	20	184495	21
120	184112		184212		184612		184024	25	184018	22
150	184115		---	-	184615		184024	25	184024	25
185	184118		---	-	---	-	184424	32	184030	28
240	184124		---	-	---	-	184424	32	184424	32
300	---	-	---	-	---	-	---	-	---	-
400	---	-	---	-	---	-	---	-	---	-

* Matrici utilizzabili solo con presse 38A130L e 184PL e testate 284L

LEGENDA SIMBOLI

- compressione esagonale
- compressione a contenimento radiale

- compressione ovale
- compressione trapezoidale