

PRESSACAVI: CORRETTA INSTALLAZIONE

DIAMETRO DEL FILETTO - DIAMETRO FORO DI INSTALLAZIONE

Filetto Metrico EN 60423

		M 12x1,5	M 16x1,5	M 20x1,5	M 25x1,5	M 32x1,5	M 40x1,5	M 50x1,5	M 63x1,5
Diametro filetto	mm	12	16	20	25	32	40	50	63
Diametro foro	mm	12,5	16,5	20,5	25,5	32,5	40,5	50,5	63,5

Filetto PG DIN 40430

		PG 7	PG 9	PG 11	PG 13,5	PG 16	PG 21	PG 29	PG 36	PG 42	PG 48
Diametro filetto	mm	12,5	15,2	18,6	20,4	22,5	28,3	37	47	54	59,3
Diametro foro	mm	13	15,5	19	21	23	28,5	37,5	47,5	54,5	60

Filetto GAS ISO 228/1

		GAS					GAS 1				GAS 2		GAS 3
		1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	GAS 1	1/8	1/4	1/2	GAS 2	1/2	GAS 3
Diametro filetto	mm	13,2	16,7	21	22,9	26,4	33,3	37,9	41,9	47,8	59,6	75,2	87,9
Diametro foro	mm	13,5	17	21,5	23,5	27	33,5	38,5	42,5	48	60	75,5	88,5

VALORE MINIMO DI COPPIA DI SERRAGGIO PER GARANTIRE LA PROTEZIONE IP68

Filetto Metrico EN 60423

		M 12x1,5	M 16x1,5	M 20x1,5	M 25x1,5	M 32x1,5	M 40x1,5	M 50x1,5	M 63x1,5
Coppia di serraggio	(Nm)	2	2,5	5	6	7	10	11,5	12,5

Filetto PG DIN 40430

		PG 7	PG 9	PG 11	PG 13,5	PG 16	PG 21	PG 29	PG 36	PG 42	PG 48
Coppia di serraggio	(Nm)	2,5	3,75	3,75	5	6	7	10	11,5	12,5	12,5